

## TISSU IMPREGNE SILICONE

Tissu de verre enduit Silicone sur les deux faces.

Températures d'utilisation = - 70°C à + 200°C. - Anti adhérent - Anti maculant - Souple - bonne résistance à l'abrasion - non toxique.

### UTILISATIONS

- Rideaux isolants de tunnels de rétraction.
- Membranes - Garnissage de rouleaux - Joints d'étanchéité

Existe en une ou deux faces Siliconés

2 Faces : Épaisseurs (mm): 25/100 ; 40/100 ; 55/100

1 Face : Épaisseurs (mm): 28/100 ; 50/100

Largeur 1 mètre,

### IMPREGNE 2 FACES

REFERENCE	POIDS G/M <sup>2</sup>	% IMPRE- GNATION	Ep. Mm	RESISTANCE A LA T°
TVS2 250	340	68	0,235	-73 °C à +230°C
TVS2 380	540	62	0.380	
TVS2 560	760	45	0.560	

### IMPREGNE 1 FACE

REFERENCE	POIDS G/M <sup>2</sup>	% IMPRE- GNATION	Ep. Mm	RESISTANCE A LA T°
TVS1 280	340	48	0.280	-73 °C à +230°C
TVS2 480	621	42	0.473	

